


15. Штриховки

Штриховки полов:




Ламинат $S = 93$ кв.м.

1



Керамогранит 1200х600 светло бежевый $S = 98,4$ кв.м.

2



Керамогранит под дерево $S = 43,7$ кв.м.

3



Керамогранит 1200х600 под мрамор бежевый $S = 2,52$ кв.м.

4



Керамогранит 1200х600 светлый $S =$ (см. последний лист)

5




Керамогранит 1200х600 светло бежевый $S =$ (см. последний лист)



Плитка Mainz Land Cream 20х20 $S = 5$ кв.м.

Штриховки потолков:



Натяжной потолок
 $S = 11,4$ кв.м.



Штукатурка. Белая покраска
 $S = 188$ кв.м.



Потолочный карниз 100х100мм
 $L = 78$ м.

16. Условные обозначения

Условные обозначения по освещению:

-  - люстра
-  - настенный светильник
-  - накладной потолочный светильник
-  - подвесной светильник
-  - электровывод
-  - LED лента
-  - шинопровод
-  - накладной LED светильник 40мм
-  - подвесной LED светильник 40мм

LED освещение под каждой ступенью лестницы. Первые три ступени каждого этажа работают всегда в дежурном режиме. Остальные ступени включаются от датчиков движения установленных на площадках лестницы (каждый пролёт отдельно).

Условные обозначения по выключателям:

-  - люстра
-  - настенный светильник
-  - накладной потолочный светильник
-  - подвесной светильник
-  - электровывод
-  - LED лента
-  - шинопровод
-  - накладной LED светильник 40мм
-  - подвесной LED светильник 40мм

-  -выключатель одноклавишный
-  -выключатель двухклавишный
-  -переключатель одноклавишный
-  -переключатель двухклавишный
-  -переключатель перекр. одноклавишный
-  -мастер-выключатель (весь свет)

ПРИМЕЧАНИЯ:
Стандартная высота выключателей 900мм от пола.
В СУ использовать влагостойкое оборудование. Все выключатели - кнопки.
Ко всем выключателям подвести НОЛЬ.

LED освещение под каждой ступенью лестницы. Первые три ступени каждого этажа работают от контроллера. Все ступени одной лестницы включаются от датчиков движения установленных на площадках лестницы.
Датчики движения расположить так, что бы они срабатывали с момента, когда человек проходит вторую ступень лестницы во всех направлениях.

Условные обозначения по розеткам:

-  -выключатель одноклавишный
-  -выключатель двухклавишный
-  -переключатель одноклавишный
-  -переключатель двухклавишный
-  -переключатель перекр. одноклавишный
-  -мастер-выключатель (весь свет)
-  -розетка с заземлением 220V
-  -розетка IP44
-  -интернет-розетка RJ45
-  -электровывод 220V

ПРИМЕЧАНИЯ:
Стандартная высота розеток 300мм от пола.
В СУ использовать влагостойкое оборудование.
В зоне кухни, кол-во и номиналы электро-установочных изделий уточнить у производителя кухни.